

FILET D'OMBRAJE PEHD FP320

FP320 HDPE SHADE NET

Ses **POINTS FORTS** / Its **STRENGTHS**

- Garantie 5 ans TECPLAST* / TECPLAST 5 years warranty*
- Bâche perméable / Permeable Tarp
- Ombre naturelle / Natural Shade
- Traitement Anti UV / Anti UV treatment
- Facile à installer / Easy to set up
- Ourlet périphérique de 70 mm / 70 mm perimeter hem
- Oeillets tous les 30 cm / Eyelets every 30 cm



Imaginée et approuvée par notre équipe à Chambéry en Savoie (73).

Designed and approved by our team in Chambéry, Savoie (73).




*voir les conditions de la garantie commerciale TECPLAST sur www.tecplast.com / see TECPLAST commercial warranty conditions on www.tecplast.com

Caractéristiques **Générales** / **General** Characteristics

Matière / Material	PEHD / HDPE
Garantie TECPLAST* / TECPLAST warranty*	5 ans / 5 years
Finitions / Finishies	Ourlet périphérique Perimeter hem
Oeillets inoxydables tous les / Stainless eyelets every	30 cm
Diamètre intérieur oeillet / Inside eyelet diameter	15 mm
Traitement UV / UV treatment	Oui / Yes

PEHD



Caractéristiques **Techniques** / **Technical** Characteristics

Diamètre du fil / Wire diameter	0.15 - 0.22 mm	
Résistance à la déchirure / Tear strength	40/50 daN	DIN 53.363
Force traction en trame / Warp tension	1600 N/5cm	DIN 53.363
Tenue à la chaleur / Warm resistance	+130 °C	(Durée du test / Test duration : 24h)
Transmission lumière / Light transmission	20%	
Ombre / Shading	90%	
Grammage / Weight	320 g/m ²	ASTM D3775

Ces informations techniques sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de +/- 10%.
These technical data are average values, with a tolerance of +/- 10%.

Ces valeurs ne sont pas contractuelles.
These values are not contractual.

*voir les conditions de la garantie commerciale TECPLAST sur www.tecplast.com / see TECPLAST commercial warranty conditions on www.tecplast.com

☎ 04 79 54 04 80

✉ tecplast@tecplast.com